

## Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту

Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd с дизельным двигателем Deutz TCD2012L04 мощностью 83 кВт, приводящим в действие лопастной маслonaполненный компрессорный элемент. Прочное основание и надежный кожух из оцинкованной стали для надежной защиты от ударов и дождя. Три патрубка диаметром 3/4" позволяют подключить три пневматических инструмента одновременно. Суммарное потребление газа при этом не должно превышать 166 л/с. Этими инструментами могут быть например два шахтных перфоратора BBC 16W. Или три пневматических перфоратора RH 571-5L для работы по природному камню. Один выходной патрубок диаметром 1,5 дюйма служит для подключения компрессора к промышленным магистралям небольших предприятий для обеспечения централизованной подачи сжатого воздуха. Бак для топлива емкостью 175 литров позволит проработать в течение 12 часов без перерывов и заправки. Компрессор может поставляться как без шасси на основании, так и на дорожном шасси с ПТС и дорожным освещением. Прицепное соединение с регулировкой по высоте позволяет заплотить компрессор к любому грузовому или легковому (если у того есть фаркоп) автомобилю. Большой выбор дополнительного оборудования позволяет существенно расширить условия эксплуатации и функциональность компрессора.



### Технические характеристики

#### Компрессор:

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Рабочее давление (избыточное), бар:              | 10,3 |
| Производительность, м³/мин:                      | 10   |
| Количество ступеней сжатия, шт:                  | 1    |
| Емкость масляной системы компрессора, литр:      | 23,5 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час:             | 1,8  |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):              | 99   |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А): | 71   |
| Количество постов с дюйма, шт:                   | 3    |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Количество постов большого диаметра, шт: | 1x1,5''    |
| Максимальная наружная температура, °C:   | +50        |
| <b>Двигатель:</b>                        |            |
| Дизельный двигатель:                     | Deutz      |
| Модель:                                  | TCD2012L04 |
| Нормы по выхлопу:                        | Tier III   |
| Число цилиндров, шт:                     | 4          |
| Мощность, кВт:                           | 83         |
| Число оборотов максимум, об/мин:         | 2300       |
| Число оборотов минимум, об/мин:          | 1700       |
| <b>Расход топлива:</b>                   |            |
| на 100% мощности, кг/час:                | 18,0       |
| на холостом ходу, кг/час:                | 9,7        |
| Система охлаждения, тип:                 | Жидк.      |
| Емкость системы охлаждения, литр:        | 14         |
| Емкость масляной системы, литр:          | 8,5        |
| Емкость топливного бака, литр:           | 175        |
| <b>Габариты и вес:</b>                   |            |
| Длина с регулируемым дышлом, мм:         | 4654       |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм:       | 4252       |
| Ширина на шасси, мм:                     | 1701       |
| Высота на шасси, мм:                     | 1661       |
| Длина без шасси, мм:                     | 2642       |
| Ширина без шасси, мм:                    | 1391       |
| Высота на опорах (салазках), мм:         | 1608       |
| Высота без шасси, мм:                    | 1258       |
| Вес сухой с шасси, кг:                   | 1820       |
| Вес рабочий с шасси, кг:                 | 1900       |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг:    | 1642       |
| <b>Срок поставки</b> _____               |            |
| <b>Стоимость с НДС</b> _____             |            |
| <b>Дополнительная информация</b> _____   |            |