

## Varisco JD 8-305 G10 MZD TRAILER

Дизельные мотопомпы серии VAR производства VARISCO представляют собой самовсасывающие центробежные насосы (насосная часть серии J) с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра. Гарантия длительной и бесперебойной работы обеспечивается использованием механических уплотнений с внешней смазкой и сменных компенсационных пластин. Насосная часть имеет легко открывающиеся люки для осмотра и проведения ТО. Максимальная потребляемая мощность насоса 30,6 кВт.



**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:** Чугунная конструкция; Открытое рабочее колесо, позволяющее перекачивать воду с частицами диаметром до 76мм; Дизельный двигатель воздушного охлаждения D2011L04I с электростартером, объемом 3620 см<sup>3</sup> и максимальной мощностью 41 л.с. фирмы DEUTZ; Смазываемое механическое уплотнение. Компенсационная пластина с резиновым покрытием; Двухколесная тележка с топливным баком 420л, крюком для подъема помпы, регулируемым дышлом и откидной ножкой;

**РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА:** VAR 8-305 FZD43 G10 TRAILER

VAR– мотопомпа Varisco(насос серии J)

8 – диаметр патрубков в дюймах.

305 – номинальный диаметр крыльчатки в мм.

FZD43 - двигатель DEUTZ марка D2011L04I

G10 – насосная часть и крыльчатка из чугуна, одинарное торцевое уплотнение карбид/керамика со смазкой.

TRAILER – двухколесная тележка для тяжелых условий эксплуатации.

Технические характеристики

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Напор, м:                       | от 28 до 35    |
| Поток, м.куб/час:               | от 530 до 560  |
| Мощность двигателя, л.с:        | от 39 до 50    |
| Размер напорного патрубка, мм:  | 200            |
| Размер приточного патрубка, мм: | 200            |
| Размер частиц, мм:              | 76             |
| Тип двигателя:                  | дизельный      |
| Габариты Д x Ш x В, мм:         | 1755x1460x1515 |
| Вес, кг:                        | 1225           |

Варианты исполнения

| Модель                     | Напор, м | Поток, м <sup>3</sup> /час | Двигатель     | Мощность, л. с. | Ø частиц , мм |
|----------------------------|----------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| JD 8-305 G10 MVM12 TRAILER | 35       | 560                        | VM 3105E2     | 39              | 76            |
| JD 8-305 G10 MZD TRAILER   | 28       | 530                        | Deutz D914L03 | 47              | 76            |
| JD 8-305 G10 MZD TRAILER   | 28       | 530                        | Deutz D914L03 | 47              | 76            |
| JD 8-305 G10 MHT TRAILER   | 28       | 530                        | Hatz 4M41C    | 50              | 76            |

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

Расход топлива

Обороты 1400 1600 1800

Расход топлива ☐ ☐ 5,8 ☐ ☐ 6,5 ☐ ☐ 7,6

Мощность, кВт ☐ ☐ 23,9 ☐ ☐ 27 ☐ ☐ 30,6

Мощность л.с. ☐ ☐ ☐ 32,2 ☐ ☐ ☐ 36,2 ☐ ☐ ☐ 41 ☐ ☐

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>