

## MultiOne 9 Серия

### Погрузчик MultiOne серии 9

– это высокая грузоподъемность, скорость и тяговое усилие. Мини-погрузчики этих серий обеспечивают превосходную и непревзойденную производительность. Эти машины предлагают решения, которые никто другой не может предложить, с характеристиками и возможностями, намного превосходящими любые другие на рынке компактных мини-погрузчиков доступных сегодня. Девятая серия предлагает превосходное соотношение цены и качества для клиента, который ищет все преимущества компактного, но мощного пакета. Мини-погрузчики MultiOne поставляются по конкурентоспособной цене без ущерба для мощности и качества. Эти машины идеально подходят для более сложных работ, требующих высокой грузоподъемности и толкающего усилия.



### Особенности моделей погрузчиков MultiOne 9 серии

самая высокая производительность; наилучшее соотношение грузоподъемности и веса; мощный двигатель (Kohler) и моторы с прямым приводом; телескопическая стрела с высотой подъема до 3,21 м; усовершенствованный и современный дизайн рамы; скорость до 40 км/ч; гидрпоток - до 95 л/мин.

## Технические характеристики

Модель MultiOne:	9.5	9.6
Страна пр-ва:	Италия	
Двигатель:	□ Yanmar 4TNV88	Kohler 1903 TCR
Мощность, л.с./кВт:	50/37	57/42.5
Топливо:	дизель	дизель
Трансмиссия:	Гидростат. 4x4	Гидростат. 4x4
Скорость, км./ч.:	25	15-30
Подача насоса, л./мин.:	85	95
Количество насосов:	3	3
Функции джойстика:	11 функций	11 функций
Высота подъема, м:	3.21	3.21
Опрокидывающая нагрузка, кг:	2600	2600

Груз-ность прямостоящего погрузчика, кг:	2080	2080
Груз-ность при повернутом шарнире, кг:	1600	1600
Отрывное усилие, кг:	2200	2200
Тяговое усилие, кгс:	1950	1950
Давление на грунт, кг/кв.м.:	843	858
Радиус поворота □внешн./внутр., мм:	1030/2550	1030/2550
Размерность шин:	□31 × 15.50-15	31 × 15.50-15
Вес, кг:	2025	2060
Длина, мм:	3200	3200
Ширина, мм:	1500	1500
Высота, мм:	2150	2150

## Функциональные особенности погрузчика MultiOne 9

Делитель крутящего момента: □ Он действует на все четыре колеса одновременно для достижения максимальной производительности. □ Сцепление даже на невозможных участках с грязью или снегом. Интегрированный задний вес: □ Встроенные противовесы используются для увеличения грузоподъемности машины. □ Они установлены внутри машины. 4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. Радиально-поршневые гидромоторы с □ высоким крутящим моментом. DBS Динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал. □ В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле. Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 11 функциями: □ позволяет легко управлять машиной. □ Многодисковый стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. 2 скорости: □ Электрогидравлическое □ регулирование скорости. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины. □

## Габариты погрузчика MultiOne 9

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>