

## Шланг X-Lite, 25 мм / 1 бухта 60 м

Шахтный пневматический перфоратор Atlas Copco BBC 16W с пневмоподдержкой и водяной промывкой скважин для горнопроходческих работ, для работ по добыче природного и строительного камня, для бурения скважин под взрывчатку и т.д. С расходом воздуха 69 литров в секунду потребуется такой компрессор, как модель XAS 97 Dd.



### Технические характеристики

|                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Масса:                                                                  | 28.5 кг               |
| Длина:                                                                  | 705 мм                |
| Расход воздуха:                                                         | 69 л/с                |
| Частота ударов/мин:                                                     | 2340                  |
| Диаметр поршня:                                                         | 70 мм                 |
| Длина хода:                                                             | 55 мм                 |
| Наибольший диаметр расширителя:                                         | 76 мм                 |
| Диаметр скважины:                                                       | 27 - 41 мм            |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2):                                   | 16.6 м/с <sup>2</sup> |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (ISO 15744): | 122 дБ(А)             |
| Уровень звукового давления (ISO 15744) L <sub>p</sub> , r=1 м:          | 111 дБ(А)             |
| Размер хвостовика:                                                      | 22x108 мм             |

### Особенности

Универсальный перфоратор, подходящий для большинства областей применения в средних и твердых породах. Твердость породы 100 -200 МПа. Длинный ход, хорошая скорость проходки. Надежный ротационный механизм с винтовой направляющей. Управление пневмоподдержкой размещено в хвостовой части перфоратора.

## Пневмоподдержка

Телескопические стойки для установки и поддержки ручных бурильных перфораторов в горизонтальном и наклонном положении.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>