

## Соединительные шланги 2100 мм

Виброплита Atlas Copco HC 1050 теперь выпускается как  
Виброплита Epiroc HC 1050.

Навесная гидравлическая виброплита Atlas Copco серии HC для уплотнения глины и почвы. Кинетическая энергия действует через виброплиту, колеблющуюся с высокой частотой, на обрабатываемую поверхность. Водные и воздушные образования выпрессовываются и грунт уплотняется. Благодаря своим конструктивным особенностям, гидроуплотнители Atlas Copco используются там, где нет возможности использовать виброплиты или виброкатки, например в котлованах или на крутых склонах. Так же, кинетическая энергия машин серии HC может быть использована при вбивании в землю плит опалубки, несущих балок или опор. Гидравлический привод позволяет работать в условиях повышенной влажности или под водой.



### Механизмы виброплиты:

- A** - Крепежная плита
- B** - Внешний корпус
- C** - Ротор
- D** - Гидравлический двигатель
- E** - Уплотняющая плита
- F** - Резиновые амортизаторы
- G** - Поворотное устройство (опционально)

### Варианты применения:

### Технические характеристики

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Класс носителя, т:     | 20-40 |
| Рабочий вес, кг:       | 1130  |
| Поток масла, л/мин:    | 151   |
| Рабочее давление, бар: | 150   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Сила вибрации, т:        | 10.5     |
| Частота вибрации/мин:    | 2200     |
| Размер плиты (ДхШ), мм:  | 1364x864 |
| Рабочая поверхность, м²: | 0.90     |
| Высота, мм:              | 786      |

## Преимущества

Простая и быстрая установка навесного инструмента: никакие подготовительные работы не требуются. Уплотнители могут быть установлены на стандартные пластины-адаптеры, а так же на специальные системы с быстрой смены. Постоянная смазка подшипников с использованием PermanentLube в стандартной комплектации означает, что уплотнитель практически не требует технического обслуживания. Нет больше перерывов на техническое обслуживание. Смещение корпуса всего на 15°. В результате сила лучше распределяется по всей пластине. Это означает меньшую нагрузку на компактор во время работы и уменьшение износа. Интегрированный контроль потока масла и давления обеспечивает безопасность. Это является дополнительным преимуществом, когда речь заходит о безопасности и экономии времени, особенно при использовании компакторов с разными машинами-носителями.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>