

## Картридж магистрального фильтра DD 210+



### Технические характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты, д/ш/в:                | 140/105/603 |
| Вес, кг:                        | 4           |
| Присоед. Размер:                | G1 1/2"     |
| Макс рабочее давление, Бар:     | 16          |
| Пропускная способность, м3/мин: | 12.6        |

### Дополнительные опции

Электронный клапан слива конденсата. Сухие контакты.

### Сменный картридж

Применяется на винтовых компрессорах в качестве сменного картриджа магистрального фильтра Atlas Copco □ DD 210, DDp 210, DDh 330, DDhp 330.

Степень фильтрации - 0,1 мкм.

Материал фильтра - боросиликатное микро волокно.

На фильтре могут быть установлены пластиковые или алюминиевые крышки.

Диапазон рабочих температур от 1,5 до 65 С.

Перепад давления на новом элементе 50 мбар.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>