Оборудование фирмы Atlas Copco

Дизельный генератор Atlas Copco QEP 4.5 50Hz с трехфазным током



Портативный генератор Atlas Copco QEP 4.5 с дизельным двигателем Yanmar L70N мощностью 4.5 кВт и альтернатором мощностью 3,9 кВА (3,5 кВт) для обеспечения однофазным или трехфазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов двигатель потребляет топливо со скоростью 0.93 литров в час. Таким образом, топливный бак объемом 3.5 литра израсходуется не менее чем через 3.5 часа непрерывной работы.

Технические характеристики

Напряжение, В:	400/230
Максимальная мощность, Вт:	3700
Максимальная мощность, Ва:	4700
Резервная мощность, Вт:	3200
Резервная мощность, Ва:	4000
Разъемы питания:	
SCHUKO 230V 16A IP54:	1
2P+T CEE 230V 16A IP44:	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44:	1
Двигатель:	
Модель:	Yanmar L70N
Мощность двигателя, кВт:	4.5
Скорость вращения:	3000
Пуск:	Ручной
Объем бака, л:	3,5

Автономность/расход топлива:	
При нагрузке 75%:	3.76 ч (0.93 л/ч)
При нагрузке 100%:	2.82 ч (1.24 л/ч)
Уровень шума:	
Мощность звука, LwA (dB(A)):	101
Звуковое давление, LpA (dB(A) при 7 м):	76
Габариты и вес:	
Габариты (ДхШхВ), мм:	760x540x560
Вес, кг:	70

Стандартная комплектация дизельного генератора Atlas Copco QEP 4.5

Ручной пуск. Топливный кран. Розетки. Тепловая защита.

Дополнительные опции дизельного генератора Atlas Copco QEP 4.5

Комплект колес. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация