Оборудование фирмы Atlas Copco

# Дизельный генератор Atlas Copco QEP R10 50Hz с трезфазным током, автоматическим регулятором напряжения, реле контроля изоляции и электропуском (12V)



Портативный генератор Atlas Copco QEP R10 с дизельным двигателем Lombardini 25LD330 мощностью 10 кВт и альтернатором мощностью 10,3 кВА (8,2 кВт) для обеспечения однофазным или трехфазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов бензиновый двигатель потребляет топливо со скоростью 2.1 литра в час. Таким образом, топливный бак объемом 24 литра израсходуется не менее чем через 11.4 часов непрерывной работы.

Генераторы с индексом R оснащаются встроенным изометром и автоматическим выключателем, благодаря чему сводиться к нулю риск повреждения генератора из-за неправильного использования или перегрузки.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напряжение, В: | 400/230 |
| Максимальная мощность, Вт: | 8200 |
| Максимальная мощность, Ва: | 10300 |
| Резервная мощность, Вт: | 7000 |
| Резервная мощность, Ва: | 8800 |
| **Разъемы питания:** | |
| SCHUKO 230V 16A IP54: | 1 |
| 2P+T CEE 230V 32A IP44: | 1 |
| 3P+N+T CEE 400V 16A IP44: | 1 |
| **Двигатель:** | |

| | |
|---|---|
| Модель: | Lombardini 25LD330 |
| Мощность, кВт: | 10 |
| Скорость вращения: | 3000 |
| Пуск: | Элек. 12 В |
| Объем бака, л: | 24 |
| **Автономность/расход топлива:** | |
| При нагрузке 75%: | 11,4 ч (2,1 л/ч) |
| При нагрузке 100%: | 8,5 ч (2,8 л/ч) |
| **Уровень шума:** | |
| Мощность звука, LwA (dB(A)): | 105 |
| Звуковое давление, LpA (dB(A) 7 м): | 80 |
| **Габариты и вес:** | |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 960x641x667 |
| Вес, кг: | 160 |

## Особенности генератора Atlas Copco QEP R10

Вольтметр, счетчик часов и реле контроля изоляции. Большой топливный бак. Электрический пуск. Защита двигателя по низкому уровню масла. Защитная крышка. Низкий уровень шума (нормы CE). Розетки и тепловая защита. Автоматический регулятор напряжения (AVR). Колесный комплект по заказу.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**