Оборудование фирмы Atlas Copco

# Дизель-генератор QIS 135 (100 кВт) с John Deere



Дизельный генератор {=this.property.BRAND} QIS 135 мощностью 123 кВА, что составляет практически 100 кВт предназначен для применения как в качестве резервного источника энергоснабжения, так и в качестве основного. Надежные компоненты, широкий набор опций, в том числе возможность открытого исполнения или в кожухе, продуманная конструкция, которая обеспечивает удобство эксплуатации и обслуживания. Возможна организация параллельной работы с сетью или другими генераторами для обеспечения энергией рабочих площадок и небольших посёлков.

## Технические характеристики

| **Основные характеристики:** | |
|---|---|
| Основная мощность, кВА: | 123 |
| Основная мощность, кВт: | 99 |
| Резервная мощность, кВА: | 135 |
| Резервная мощность, кВт: | 108 |
| Номинальный ток, А: | 195 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Частота, Гц: | 50 |
| Двигатель: | John Deere (США) |
| Модель: | 6068TF220 |
| Частота оборотов, об/мин: | 1500 |
| Номинальная мощность с вент, кВтм: | 117 |
| Подача воздуха: | Турб |
| Система контроля частоты оборотов: | Механическая |
| Число цилиндров, расположение: | 6 L |
| Рабочий объем, л: | 6,8 |
| Объем системы охлаждения, л: | 26 |
| **Альтернатор:** | |

| | |
|---|---|
| Модель: | MeccAlte ECP34-1L/4 |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Номинальная выходная мощность, кВА: | 148 |
| Степень защиты/Класс изоляции: | IP21/H |
| Система автоматического возбуждения / Автоматический регулятор напряжения: | MAUX/DSR |
| **Потребление топлива:** | |
| Объем стандартного(увеличенного) топл. бака, л: | 375 (950) |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 19,6 |
| Топливная автономность при 75% нагрузке, ч: | 19/48 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч: | 25,8 |
| Топливная автономность при 100% нагрузке, ч: | 14/36 |
| **Уровень шума:** | |
| Уровень мощности звука, дБ(А): | 91 |
| Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А): | 65 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина, кожух (откр), мм: | 3270 (2708) |
| Ширина, кожух (откр), мм: | 1150 |
| Высота, кожух (откр), мм: | 1860 |
| Вес сухой, кожух (откр), кг: | 2010 (1062) |

**В стандартной комплектации дизель-генератор оборудован:**

Дизельным четырехтактным четырехцилиндровым двигателем John Deere 6068TF220; Синхронным бесщеточным генератором переменного тока Mecc Alte ECP ECP34-1L/4; Защитным реле утечки на «землю» с диапазоном регулировки 0,030…30 А; Системой жидкостного охлаждения с мощным осевым вентилятором; Автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки ± 1%; Встроенным запирающимся топливным баком емкостью 375 литров; Гибким дренажным шлангом для слива охлаждающей жидкости и моторного масла; Системами защиты по высокой температуре охлаждающей жидкости, низкому давлению масла и низкому напряжению на выходе генератора переменного тока; Пазами для вилочного погрузчика; Герметичная рама для удержания рабочих жидкостей в случае утечки

**Дополнительное оборудование на генератор 100 кВт**

Кожух Зарядное устройство АКБ Выключатель АКБ Реле утечки на землю или реле контроля изоляции Электрический подогреватель охлаждающей жидкости Подключение к внешнему топливному баку с быстроразъемными соединениями Ручной насос для откачки масла Топливный бак увеличенной емкости Шасси (прицеп)
Перечисленные позиции являются опциями и поставляются по заявке Покупателя.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru