Оборудование фирмы Atlas Copco

# Дизель-генератор Atlas Copco QIS 335



Дизельный генератор Atlas Copco QIS 335 мощностью 300 кВА предназначен для применения как в качестве резервного источника энергоснабжения, так и в качестве основного. Надежные компоненты, широкий набор опций, в том числе возможность открытого исполнения или в кожухе, продуманная конструкция, которая обеспечивает удобство эксплуатации и обслуживания. Возможна организация параллельной работы с сетью или другими генераторами.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Основные характеристики:** | |
| Основная мощность, кВА: | 300 |
| Основная мощность, кВт: | 240 |
| Резервная мощность, кВА: | 330 |
| Резервная мощность, кВт: | 264 |
| Номинальный ток, А: | 433 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Частота, Гц: | 50 |
| **Двигатель:** | |
| Производитель: | Volvo (Швеция) |
| Модель: | TAD 1341 GE |
| Частота оборотов, об/мин: | 1500 |
| Номинальная мощность с вент, кВтм: | 275 |
| Подача воздуха: | Турб |
| Система контроля частоты оборотов: | Электронная |
| Число цилиндров, расположение: | 6 L |
| Рабочий объем, л: | 12,78 |
| Объем системы охлаждения, л: | 44 |
| **Альтернатор:** | |
| Производитель: | Mecc Alte (Италия) |

| | |
|---|---|
| Модель: | MeccAlte ECO38-2L |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Номинальная выходная мощность, кВА: | 330 |
| Степень защиты/Класс изоляции: | IP23/H |
| Система автоматического возбуждения / Автоматический регулятор напряжения: | MAUX/DSR |
| **Потребление топлива:** | |
| Объем стандартного(увеличенного) топл. бака, л: | 590(1625)/525(1430) |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 44,9 |
| Топливная автономность при 75% нагрузке, ч: | 13/36 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч: | 59 |
| Топливная автономность при 100% нагрузке, ч: | 10/27 |
| **Уровень шума:** | |
| Уровень мощности звука, дБ(А): | 97 |
| Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А): | 71 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина, кожух (откр), мм: | 4580 (3430) |
| Ширина, кожух (откр), мм: | 1500 (1150) |
| Высота, кожух (откр), мм: | 2235 (2210) |
| Вес сухой, кожух (откр), кг: | 4520 (3220) |

### В стандартной комплектации дизель-генератор оборудован:

Защитным реле утечки на «землю» с диапазоном регулировки 0,030…30 А; Системой жидкостного охлаждения с мощным осевым вентилятором; Автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки ± 1%; Гибким дренажным шлангом для слива охлаждающей жидкости и моторного масла; Системами защиты по высокой температуре охлаждающей жидкости, низкому давлению масла и низкому напряжению на выходе генератора переменного тока; Пазами для вилочного погрузчика; Герметичная рама для удержания рабочих жидкостей в случае утечки

### Дополнительное оборудование Atlas Copco QIS 335

Кожух Зарядное устройство АКБ Выключатель АКБ Реле утечки на землю или реле контроля изоляции Электрический подогреватель охлаждающей жидкости Подключение к внешнему топливному баку с быстроразъемными соединениями Ручной насос для откачки масла Топливный бак увеличенной емкости Шасси (прицеп)

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru