Оборудование фирмы Atlas Copco

# Дизельная мотопомпа WEL PST 100 на раме без шасси, кожуха или салазок

Самовсасывающие мотопомпы «Атлас Копко» серии WEL разработаны инженерами завода Varisco с учетом многолетнего опыта и предназначены для применения с иглофильтровыми установками для осушения различных объектов, на которых требуется понижение уровня грунтовых вод.
Мотопомпы предназначены для самых суровых условий эксплуатации, в стандартном исполнении выполнены на шасси, отличаются компактными габаритами и высокой мобильностью.




## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Макс. напор, м: | 20 |
| Макс. производительность, м3/ч: | 100 |
| Стандарт фланца вход/выход: | DIN 150 |
| Точка оптимального КПД, %: | 93 |
| Полная мощность, кВт: | 9.8 |
| **Двигатель:** | |
| Модель: | Hatz |
| Система охлаждения: | Воздушная |
| Нормы по выхлопу: | Stage3 |
| Макс. мощность двигателя, кВт: | 9.8 |
| Макс. топливная автономность, ч: | 170 |
| Обороты двигателя, об/мин: | 2000 |
| **Вес и размеры:** | |
| Вес, кг: | 1750 |
| Ширина, мм: | 1100 |
| Длина, мм: | 2215 |
| Высота, мм: | 1530 |

## Преимущества и особенности конструкции

### Надежность и удобство эксплуатации

Мотопомпы Атлас Копко серии WEL оснащены автоматической самовсасывающей системой, а значит для запуска не требуется предварительное заполнение насоса водой. Рабочее колесо предназначено для перекачивания жидкостей с твердыми частицами диаметром до 76 мм. Насосная часть и двигатель размещены на мощной раме, обеспечен удобный доступ к импеллеру для профилактических работ. Конструктивно предусмотрена простая замена изнашиваемых деталей насосной части.

### Универсальность и топливная автономность

Мотопомпы Атлас Копко (Varisco) серии WEL разработаны для интенсивной и продолжительной эксплуатации, они могут применяться как для водопонижения, так и для прямой откачки воды, комплектуются топливным баком большого объема для продолжительно автономной работы.

### Варианты исполнения и опции

Стандартно мотопомпы серии WEL поставляются на шасси, что позволяет их легко перемещать по территории объекта, для удобства погрузочных работ предусмотрена прочная рама с подъемным кольцом. По выбору заказчика возможно исполнение на раме без шасси, на раме с салазками и в кожухе, который обеспечивает надежную защиту компонентов и снижение уровня шума.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**