

## Труборез Exact PipeCut 280 Pro Series



### Технические характеристики

Мощность:	2500 Вт
Напряжение питания:	230 В / 50–60 Гц
Обороты на холостом ходу:	I (низкая) = 1900 об/мин, II (высокая) = 2885 об/мин
Диаметры дисков:	165 мм
Посадочное место:	62 мм
Максимальная нагрузка на опоры:	314кг (на 4 опоры)
Размеры:	310 x 500 x 530 мм
Вес:	15,5 кг
Диапазон резки Ø (OD):	50 – 280мм

### Максимальная толщина стенок трубы:

Сталь:	20мм (0.8")
Пластик:	45мм (2")

Резка следующих материалов труб: Подходит для резки всех материалов труб таких как сталь, медь, чугун, нержавеющая сталь, кислотостойкая сталь, многослойные материалы и все пластмассы

### Стандартный комплект

1. Сумка PipeCut Bag 3

2. Труборез Exact PipeCut 280 Pro
3. Инструкция по применению
4. Шестигранные ключи 2мм и 5мм, установлены в рукоятку трубореза
5. DVD-диск с видео материалами об описании и инструкцией по работе с труборезами EXACT
6. Отрезной диск ТСТ 165, установлен на труборезе

## **ОСОБЕННОСТИ EXACT :**

Современная система резки  Более мощный мотор 2500W 230V Электроника, защищающая двигатель от перегрузки со светодиодным индикатором для удобства оператора Лазерный указатель для точной резки Улучшенный механизм регулировки для прямой резки Профессиональное качество - сделано в ЕС Режет стальные трубы с толщиной стенки до 20 мм Электроника с диагностикой ошибок

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>