

## Рукав пневматический резиновый, 20 мм / 3 м

Пневматический перфоратор Atlas Copco BBD 15 E с Т-образной антивибрационной рукояткой для вертикального бурения клиновидных, анкерных, сливных отверстий глубиной до двух метров. Конструкция покрыта герметичным шумоподавляющим кожухом. Перфоратор с расходом сжатого воздуха объемом 22 литра в секунду требует наличия компрессорной станции, производящей 1,5 кубических метра газа в минуту, такими параметрами обладают все пневмостанции Атлас Копко, мы советуем взять станцию XAS 37 Kd, а что бы работать сразу несколькими инструментами, то подойдет модель XAS 87 Kd.



### Технические характеристики

| Модель:                                                                         | BBD 15E               | BBD 15ET      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Масса, кг:                                                                      | 15.5                  | 15.5          |
| Длина, мм:                                                                      | 575                   | 575           |
| Расход воздуха, л/с:                                                            | 22                    | 22            |
| Число оборотов/мин:                                                             | 220                   | 220           |
| Скорость проникновения, мм/мин:                                                 | 220                   | 220           |
| Соединение шлангом, мм:                                                         | 19                    | 16            |
| Частота ударов/мин:                                                             | 2520                  | 2520          |
| Диаметр поршня, мм:                                                             | 45                    | 45            |
| Длина хода, мм:                                                                 | 40                    | 40            |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10)м/с <sup>2</sup> :                        | 7                     | 7             |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/ЕС), дБ(А): | 110                   | 110           |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) L <sub>p</sub> , r=1 м, дБ(А):           | 97                    | 97            |
| Размер хвостовика, мм:                                                          | 19x108/22x82.5/22x108 | 19x108/22x108 |

### Особенности

Снижение шума. Система защиты рук HAPS™ (E-versions). Встроенная функция продувки воздухом. Версия ET запускается при помощи стартового курка.

## Применение

Бурение отверстий глубиной до двух метров. Бурение сливных отверстий. Бурение анкерных и клиновидных отверстий.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>