Оборудование фирмы Atlas Copco

# Адсорбционный осушитель CD 250+ 16 бар



## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Габариты, д/ш/в: | 1106 / 960 / 1816 |
| Присоед. Размер: | G2" |
| Макс рабочее давление, Бар: | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин: | 18 |

## Комплект поставки

Все осушители доступны с максимальным рабочим давлением 16 бар. Фильтры PD и DD на входе, DDp на выходе. Высококачественный блок клапанов, спроектированный для минимизации перепада давления и увеличения надежности. Таймер.

## Дополнительные опции

Точка росы под давлением -70ºC. Изоляция по NEMA 4. Пневматическое управление. Sonic nozzle. Исполнение для высокой температуры сжатого воздуха на входе в осушитель (>40 ºC). Оптимизированное сопло продувки. Максимальное рабочее давление 14.5 бар. DP переключение на фильтрах.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru