Оборудование фирмы Atlas Copco

## Рефрижераторный осушитель FD 70




FD — это рефрижераторный осушитель с воздушным охлаждением, высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума. Осушитель смонтирован на собственной раме-основании, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. В состав осушителя входят: контур хладагента с приводом от мотора компрессора, воздушный контур, теплообменники воздух/воздух, воздух/хладагент, системы автоматического регулирования и контроля. Осушитель обеспечивает точку росы сжатого воздуха в зависимости от условий окружающей среды до +3°C, что соответствует 4 классу качества подготовки сжатого воздуха по содержанию влаги.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Модель: | FD5 230V 50HZ |
| Макс. давление, бар: | 13 |
| Пропускная способность, л/сек: | 70 |
| Пропускная способность, м3/мин: | 4,20 |
| Присоед. размер, дюйм: | 1" |
| Падение давления, бар: | 0,22 |
| Тип хладагента: | R410a |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 726x478x804 |
| Вес, кг: | 82 |

### Комплект поставки

Теплообменник воздух / воздух. Теплообменник воздух / хладагент. Индикатор точки росы. Автоматический расширительный клапан (контур хладагента). Байпасный клапан нагретого газообразного хладагента. Воздушный контур. Мотор - компрессор хладагента. Звукоизолирующий кожух. Модуль управления Elektronikon.

### Дополнительные опции

Фильтры DD/PD. OSD. Ввод / вывод сверху. Блок управления IP 54.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru